

CALMO TINY Entry



2x Display



Lüfterlos



Temperaturbereich

Technische Daten

Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10/11 Pro / IoT • IGEL Ready (OS11) • Linux 64-bit fähig
Prozessor	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® Celeron J4005, 2x 2,7 GHz • Intel® Celeron J4105, 4x 2,5GHz • Intel® Pentium Silver J5005, 4x 2,8GHz
Arbeitsspeicher	1x SO-DIMM DDR4 PC2400, max. 16 GB
Festplatte	1x M.2 B-Key 2242/2260/2280 SATA
Grafik	Intel® UHD 600/605
Display Interface 1	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Display Interface 2	DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz)
Audio	Realtek ALC671 – 7.1 HD Audio
LAN	2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i210 + Realtek RTL8111G)
Stromversorgung	Eingangsspannung: 8–24V DC

Schnittstellen

vorne	<ul style="list-style-type: none"> • 2x USB 3.1 Gen1 • Audio
hinten	<ul style="list-style-type: none"> • 4x USB 2.0 • 2x DisplayPort • 2x LAN • 1x RS-232/485/422 • DC-in
intern	<ul style="list-style-type: none"> • 1x M.2 2230 • 1x RS-232 • 8bit GPIO

Weitere Daten

Maße	147 x 36 x 165 mm
Gewicht	ca. 1 kg
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	–30 °C bis 70 °C
Spezielle Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Always-On • Wake-on-LAN • PXE-Boot • TPM 2.0 • Watchdog • System Guard • Recovery-BIOS
Mögliche Erweiterungen	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 5 inkl. Bluetooth 4.2 (Mini-Antennen) • Speaker: kleiner Lautsprecher im inneren des Gehäuses • USB Typ C • 8-24V Phoenix (abzugssicher)
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre)
Imagestabilität	Verfügbar bis 2024

Optionales Zubehör

Halterungen	<ul style="list-style-type: none"> • VESA-Mount 100x100 • Hutschienenclip
--------------------	---

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.calmo-pc.de

