



Ready

THIN CLIENT UA7

Progettato appositamente per ambienti complessi che richiedono più display



Perchè scegliere UltrArmor UA7

Aumenta la produttività con UltrArmor UA7, alimentato da AMD Ryzen™ Embedded R2514 per prestazioni grafiche di punta. Goditi fino a 4 display UHD/4K, massimizzando l'efficienza della tua azienda.



Caratteristiche di UltrArmor UA7



Rivoluzionare la produttività

Ottimizzato per ambienti di lavoro robusti, l'UA7 con processore AMD Ryzen™ Embedded R2514 aumenta le prestazioni, liberando una produttività senza pari in un thin client affidabile



Supporta fino a 9 porte USB con USB-C

Il nostro thin client avanzato supporta fino a 9 porte USB, inclusa USB-C, amplificando le funzionalità per la forza lavoro del cloud ibrido



Rafforzare la Sicurezza e l'Affidabilità

UA7 supporta una protezione solida con Hardware Validated Boot (HVB) di AMD, garantendo fiducia nei prodotti hardware



Design per utenti che richiedono 4 display

UA7 è realizzato per gli utenti che richiedono 4 configurazioni multi-display, fornendo supporto nativo per un massimo di 4 display UHD/4K

Distribuito in Italia, Svizzera Italiana e Malta da:

www.ready.it – 0399212121 – ultrarmor@ready.it



UA7 N700

Prestazioni

CPU	Il processore, dotato di quattro core e otto thread, Ryzen™ Embedded R2514 di AMD con frequenza clock base di 2.1GHz e boost fino a 3.7GHz
Memoria	8GB DDR4-2667MHz dual channel (espandibile opzionalmente fino a 32GB)
Schermi Multipli	4 DP 1.4 e 1 USB-C con funzionalità DP Alt Mode (DP 4 alternative)
Risoluzione dello Schermo	4K 60Hz (Max)
Grafica e Funzioni Multimediali	<ul style="list-style-type: none">Grafica AMD Radeon™ con fino a 8 compute units, 1.2GHz MaxSupporta decodifica HEVC, VP9, and AVCSupporta set di istruzioni AVX2

Sicurezza / Gestione

Sicurezza Processore	<ul style="list-style-type: none">AMD Memory GuardAMD HVB
Blocco di Sicurezza	Kensington
WoL	La LAN RJ45 con alimentazione in standby supporta l'evento di attivazione Magic Packet
TPM	Infineon TPM 2.0

Espandibilità

WiFi (Opzionale)	<ul style="list-style-type: none">Scheda di espansione M.2 per modulo WiFi (E Key)2 fori esterni riservati per l'antennaBluetooth 5.3
Archiviazione	<ul style="list-style-type: none">Memoria eMMC da 16GB (espand. opzionalmente fino a 64GB)Slot M.2 per l'installazione di un'unità SSD
LAN	RJ-45 10/100/1000Mbps
USB	6 porte USB 2.0-A, 2 porte USB-A 3.2 Gen2, 1 porta USB-C 3.2 Gen2 with DP Alt Mode
Audio	Jack audio combinato per auricolari e altoparlante interno
Letture Smart Card	Letture smart card Omnikey installato a bordo (Opzionale)
Alimentazione	Alimentatore esterno DC 12V/ 5A 60W

Ambiente

Reffreddamento	Raffreddamento passivo (senza rumore)
Temperatura d'Esercizio	Da 0 °C a 35 °C, da 32 °F a 95 °F in posizione verticale
Umidità d'Esercizio	20% - 80% senza produzione di condensa
Concezione Ecologica	Alloggiamento contenente il 30% di plastica riciclata post-consumo (PCR)

Aspetto

Dimensioni (l x h x p) & Peso

- 53 x 230 x 210mm (senza foot stand) / 1.5Kg
- 80 x 236 x 210mm (con foot stand) / 1.55Kg

Nota: UltrArmor si riserva la facoltà di modificare, correggere, eliminare e/o integrare informazioni, così come i prodotti e i programmi descritti in suddette informazioni, in qualsiasi momento e senza preavviso.