UA8 Thin Client

Ontworpen voor industriële toepassingen





Ventilatorloze, onderhoudsvrije betrouwbaarheid

Dankzij het ventilatorloze ontwerp met passieve koeling, wordt het meest voorkomende storingspunt geëlimineerd, terwijl het binnendringen van stof en olie wordt voorkomen en de levensduur van het systeem wordt gemaximaliseerd

Ingebouwde industriële connectiviteit

De geïntegreerde COM-poort maakt het mogelijk apparatuur direct aan te sturen en sensorgegevens in realtime te verzamelen.

Drievoudig display voor IT/OT-efficiëntie

Voer VDI en Web HMI tegelijkertijd uit en profiteer van naadloze productiviteit op meerdere schermen vanaf één apparaat

Ontworpen voor veeleisende omgevingen

Prestaties op industrieel niveau, speciaal voor bedrijfskritische activiteiten in fabrieken en controlekamers

UA8
Thin Client

Ontworpen voor industriële toepassingen



Prestaties	
CPU	De Intel® Twin Lake N150 ondersteunt een max. turbofrequentie tot 3,6 GHz, Quad-Core
Geheugen	8 GB DDR5-4800 MHz, enkel kanaal
Meerdere Beeld-schermen	• 1 HDMI® 2.0 • 1 DP++1.4 • 1 USB-C 3.2 Gen1 met DP Alt-modus
Beeldscherm resolutie	• 1 HDMI® (4K 60Hz Max) • 1 DP++1.4 (4K 60Hz Max) • 1 USB-C (4K 60Hz Max)

Uitbreidbaarheid	
Opslag	M.2 2280 M Key 128 GB SATA SSD
LAN	RJ-45 x 2 (2.5GbE)
USB	2 USB 3.2 Gen1, 2 USB 2.0, 1 USB-C 3.2 Gen1 met DP Alt-modus
Audio en Geluid	Gecombineerde audio-aansluiting voor headset en interne luidspreker
COM-poort	RS-232, ondersteuning 5V
Voeding	DC 12 V/ 5 A 60 W voedingsadapter

Beveiliging/beheerbaarheid	
WoL	RJ45 LAN met stand-by voeding ondersteunt Magic Packet-activering
TPM	Infineon TPM 2.0

Omgeving	
Koeling	Passieve koeling (geluidsvrij)
Bedrijfs-temperatuur	0 °C to 40 °C, 32 °F to 104 °F
Bedrijfs-vochtigheid	20% - 80% niet-condenserend
Certificaten	CE, FCC

Fysiek	
Afmetingen (b x h x d) en gewicht	117,8 x 49 x 114.7 mm/0,75kg

Opmerking: UltrArmor behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder kennisgeving.